



גדר 'מדברת' - חיפוי גדר ע"י גרפיקה



- העיצוב והביצוע הגרפי של החזית הינה חלק מהעבודה המוזמנת - תבוצע על ידי היצרן.
- הויניל יודבק ללוחות הפח ללא בועות, קמטים וכדומה.
- פגם בלוחות או בויניל בזמן ההובלה לאתר, או ההתקנה, יתוקן ע"י ועמ"ש מבצע העבודה.

יצור והתקנת חיפוי + גרפיקה לגדר


- ביצוע חיפוי גדר קיימת המיוצרת מאיסכורית או בטון, ע"י לוחות פח ועליהם מודבק ויניל מודפס עם גרפיקה.
- גובה הגדר 2 מטר מעל הקרקע / קו פיתוח.
- חיפוי הגדר ע"י לוחות פח מגולוון עובי 0.5 עד 1 מ"מ.
- אופן חיבור הלוחות לקונסטרוקציה הגדר לשיקול היצרן, ובתנאי שיעמוד בעומסים והתקנים הישימים.
- הלוחות יתקנו בצורה ישירה ומפולסת, כך שלא תיווצר 'בטן'.
- ע"ג לוחות הפח תודבק מדבקה (ויניל שילוט/חיפוי דבק חזק) מודפסת דיגיטלית.
- צבע ההדפסה יהיה מסוג המתאים לתנאי חוץ בישראל.



- הויניל יודבק ללוחות הפח ללא בועות, קמטים וכדומה.
- צבע ההדפסה יהיה מסוג המתאים לתנאי חוץ בישראל.
- העיצוב והביצוע הגרפי של החזית הינה חלק מהעבודה המוזמנת - תכוצע על ידי היצרן.
- סגם בלוחות או בויניל בזמן ההובלה לאתר, או ההתקנה, יתוקן ע"י ועמ"ש מבצע העבודה.

יצור והתקנת חיפוי + גרפיקה לגדר

- חיפוי גדר קיימת המיוצרת מאיסכורית או בטון, ע"י לוחות לוקובונד ועליהם מודבק ויניל מודפס עם גרפיקה.
- גובה הגדר 2 מטר מעל הקרקע / קו פיתוח.
- חיפוי הגדר ע"י לוחות לוקובונד עובי 3 מ"מ.
- אופן חיבור הלוחות לקונסטרוקציה הגדר לשיקול היצרן, ובתנאי שיעמוד בעומסים והתקנים הישימים.
- הלוחות יתקנו בצורה ישרה ומפולסת, כך שלא תיווצר 'בטן'.
- ע"ג לוחות הלוקובונד תודבק מדבקה (ויניל שילוט/חיפוי דבק חזק) מודפסת דיגיטלית.



• פגמים בויניל בזמן ההובלה לאתר, או ההתקנה, יתוקנו ע"י ועח"ש מבצע העבודה.

יצור והתקנת גרפיקה לגדר

- חיפוי גדר פח קיימת ע"י הדבקת ויניל מודפס עם גרפיקה.
- גובה הגדר 2 מטר מעל הקרקע / קו פיתוח.
- ע"ג לוחות פח של גדר קיימת ידביק היצרן מדבקה (ויניל שילוט/חיפוי דבק חזק) מודפסת דיגיטלית.
- הויניל יודבק ללוחות הפח ללא בועות, קמטים וכדומה.
- צבע ההדפסה יהיה מסוג המתאים לתנאי חוץ בישראל.
- העיצוב והביצוע הגרפי של החזית הינה חלק מהעבודה המוזמנת - תבוצע על ידי היצרן.